

## PARAFON Singel



Certifikat nummer

0809 - CPD – 0478 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 26.9.2012

Kort beskrivelse

PARAFON Singel et ophængt system, af høj klasse, akustisk plader baseret på ikke brændbar stenuld . Med forskellige former af plader er det muligt at lave virkelig unikke lofter .

Nominal densitet

70-130 kg/m<sup>3</sup>

Anvendelsesforhold

Kan anvendes kontinuerligt i 95% relativ fugtighed ved en temperatur på 25 ° C, lejlighedsvis også på 100% og 40 ° C.

### Mål

Mål	
Bredde x Længde	Tykkelse
600 x 600 mm	40 mm
600 x 1200 mm	40 mm
600 x 1500 mm	40 mm
600 x 1800 mm	40 mm
1200 x 1200 mm	40 mm
1200 x 1800 mm	40 mm
1200 x 2400 mm	40 mm
Standard EN 822	

### Indpakning

Forpacknings type

Papkasse

### Brandtekniske egenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Reaktion på brand Euroclass	A1	EN 13501-1
Antændelighed	Basisprodukt ikke brændbart	EN ISO 1182

### Termiske egenskaber

Varmekonduktivitet		
Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Deklareret varmeledningsevne, $\lambda_D$	0,041 W/mK	EN 12667

### Mekaniske egenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Bøjningsstyrke, trækstyrke	NPD	EN 13964:2004
Splintres egenskaber	NPD	EN 13964:2004

### Lydegenskaber

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Praktisk lydabsorptionsklassifikation	Absorptioklasse A (Fjord Classic 15, 18 tai 25 mm alaslaskun rakennekorkeus 200mm tai Fjord Classic 40mm kiinnitettyinä suoraan taustaan)	

## Miljøindikatorer

Emissioner		
Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Afgivelse af asbest	Indeholder ikke asbest	EN 13964:2004
Afgivelse af formaldehyd	E1	EN 13964:2004
Partikelafgivelse klassifikation	AQ 1	

Beklædning	Glasfibervæv
Glansfaktor	2
Lysreflektion	85 %

## Farver





## Kanter

Kant behandling

Coating, som også er synlig på kanterne

## Kantudformninger



A

E15

## Vedligeholdelse

Kan rengøres med en børste eller støvsugning.

## Kassering og genvinding

Kan anvendes som varmeisolering eller bortskaffes på en losseplads. Ingen restriktioner.

PAROC DANMARK (filial af Paroc AB), Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg, Tel. +45 4912 1000, Fax +45 4912 1011, [www.paroc.dk](http://www.paroc.dk)

Informationerne på nærværende datablad er alene udtryk for produkternes anvendelighed og tekniske egenskaber. Dog er databladets indhold ikke udtryk for udstedelse af en garanti. Hvis produkterne er anvendt på en måde og i en sammenhæng, som det ikke er påtænkt jvnfr. datablad, kan vi ikke generelt stå inde for anvendeligheden, med mindre vi har bekræftet dette efter en konkret henvendelse og bedømmelse. Nærværende datablad erstatter alle tidligere udsendte datablade. Som resultat af konstant produktudvikling forbeholder vi os ret til nødvendige ændringer og tillæg til datablade. PAROC og de røde og hvide striber er registreret varemærke af Paroc Oy Ab.