



FACTORY FINISHED PANELS

CALCIUM SULPHATE PANELS › ALUFOIL BACKING · HARD COVERINGS


PANNELLO IN SOLFATO DI CALCIO CON LAMINA DI ALLUMINIO · HARD COVERINGS

calcium sulphate *solfato di calcio* 600 x 600 mm

alufoil backing *lamina di alluminio* 0.05 mm

hard coverings: ceramic tiles

hard coverings: gres



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SC30C
h 30 mm / kg 22,00

fire reaction UNI EN 13501-1	A1
fire resistance UNI EN 13501-2	REI 30
EPD® registration number	S-P-03627

TECHNICAL FEATURES UNI EN 12825


	center of panel - deflection 2,5 mm	6,2 KN
	center of panel - ultimate load	8,1 KN
	loading class	3
	center of panel - deflection 2,5 mm	6,5 KN
	center of panel - ultimate load	8,5 KN
	loading class	3
	center of panel - deflection 2,5 mm	6,8 KN
	center of panel - ultimate load	8,9 KN
	loading class	3

EN The load resistance tests have been performed in CBI Europe's internal laboratory and simulate the test method indicated by UNI EN 12825: 2001. The results obtained at a height of 20 cm may vary depending on the installation and the general conditions of the site. If the project requires a certification from a third party this must be explicitly requested. **IT** Le prove di resistenza al carico sono state eseguite nel laboratorio interno CBI Europe e simulano il metodo di prova indicato dalla normativa UNI EN 12825:2001. I risultati ottenuti ad un'altezza di 20 cm possono variare in funzione dell'installazione e delle condizioni generali del cantiere. Qualora il progetto richieda una certificazione da un ente terzo questa dovrà essere espressamente richiesta.






FLOOR SYSTEM **CBI/ST** without stringers



ON REQUEST
conductive washer
guarnizione conduttiva
HGT 300/C.1


adjustable pedestal piedino regolabile

CBI F12



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CBIO3F12	45/65	0,23 Kg
CBIO4F12	61/90	0,24 Kg
CBIO5F12	83/130	0,27 Kg
CBIO6F12	120/200	0,30 Kg


CBI F16



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CBIO3F16	45/65	0,30 Kg
CBIO4F16	61/90	0,34 Kg
CBIO5F16	83/130	0,39 Kg
CBIO6F16	120/200	0,45 Kg
CBIO7F16	170/290	0,55 Kg




FLOOR SYSTEM **CBI** with stringers



ON REQUEST
conductive washer
guarnizione conduttiva
HGT 300/C.1


adjustable pedestal piedino regolabile

CBI F12



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CBIO3F12	45/65	0,23 Kg
CBIO4F12	61/90	0,24 Kg
CBIO5F12	83/130	0,27 Kg
CBIO6F12	120/200	0,30 Kg


CBI F16




code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CBIO3F16	45/65	0,30 Kg
CBIO4F16	61/90	0,34 Kg
CBIO5F16	83/130	0,39 Kg
CBIO6F16	120/200	0,45 Kg
CBIO7F16	170/290	0,55 Kg
CBIO8F16	250/390	0,70 Kg
CBIO9F16	350/490	0,83 Kg
CBIO10F16	450/650	1,00 Kg

stringers traversa


T536/A HEAVY



T536/L LIGHT



T536/S SPACER




open section stringer made with galvanised steel,
Clip-On System with PVC washer.
traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato
mod. Clip-On con guarnizioni di tenuta.

T536/A 30 x 25 · thk sp.1 mm
T536/L 30 x 25 · thk sp.0,7 mm
T536/S 20 x 25 · thk sp.0,7 mm






FLOOR SYSTEM **CR**



ON REQUEST
conductive washer
guarnizione conduttiva
HGT 300/C.1

adjustable pedestal piedino regolabile


CR




code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CR00F16	120/200	0,55 Kg
CR01F16	200/350	0,68 Kg
CR02F16	350/550	0,94 Kg
CR03F18	550/800	1,34 Kg
CR04F20	800/1050	1,85 Kg
CR05F20	1050/1300	2,14 Kg

stringers traversa

T536/A
HEAVY



T536/L
LIGHT



open section stringer made with galvanised steel,
Clip-On / Screw Down System with PVC washer.
traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato
mod. Clip-On / Screw Down con guarnizioni di tenuta.

T536/A 30 x 25 · thk sp. 1 mm
T536/L 30 x 25 · thk sp. 0,7 mm






FLOOR SYSTEM CBI/CR

high load-bearing capacity dedicated to data centres, technical rooms, laboratories


alta resistenza al carico dedicata a data center, locali tecnici, laboratori



ON REQUEST
conductive washer
guarnizione conduttiva
HGT 300/C.1


adjustable pedestal piedino regolabile

CR



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CR00F16	120/200	0,55 Kg
CR01F16	200/350	0,68 Kg
CR02F16	350/550	0,94 Kg
CR03F18	550/800	1,34 Kg
CR04F20	800/1050	1,85 Kg
CR05F20	1050/1300	2,14 Kg


CBI F16



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
CBI03F16	45/65	0,30 Kg
CBI04F16	61/90	0,34 Kg
CBI05F16	83/130	0,39 Kg
CBI06F16	120/200	0,45 Kg
CBI07F16	170/290	0,55 Kg
CBI08F16	250/390	0,70 Kg
CBI09F16	350/490	0,83 Kg
CBI10F16	450/650	1,00 Kg

stringers traversa

TT545



tubular stringers closed section 30x20x1 mm Screws Down System, including screws for fixing on top of pedestals including washer.
traversa tubolare sezione chiusa 30x20x1 mm sistema Screw Down, comprensiva di viti per il fissaggio sulla testa del piedino e guarnizione.

TT545 20 x 30 · thk sp. 1 mm





METEOR ceramic tiles *gres porcellanato*

available sizes *formato disponibile* **600 x 600 x 10,5 mm**

available finishing: **unpolished / polished** *finiture disponibili: naturale / levigata*



HARD COVERINGS



grafite




nero



india green



grigio



brown



blu




beige



almond



perla



bianco





WALK ceramic tiles *gres porcellanato*

available sizes *formato disponibile* **600 x 600 x 10,5 mm**

available finishing: **unpolished** *finiture disponibili: naturale*



HARD COVERINGS



60DG



60TO



60G



60B



60W

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS






ARCHITECTURE ceramic tiles *gres porcellanato*

available sizes *formato disponibile* **600 x 600 x 10,5 mm**


available finishing: unpolished *finiture disponibili: naturale*




HARD COVERINGS




dark brown matt




dark grey matt



light brown matt



medium grey matt




light grey matt






Loft & Lys ApS


Værkstedsgården 9 ♦ DK-2620 Albertslund ♦ Denmark ♦ +45 6080 2973 ♦ www.loftlys.dk ♦ email: info@loftlys.dk




cool grey matt



beige matt



dark ivory matt



warm grey matt

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS



Loft & Lys ApS

Værkstedsgården 9 ♦ DK-2620 Albertslund ♦ Denmark ♦ +45 6080 2973 ♦ www.loftlys.dk ♦ email: info@loftlys.dk



MARMOKER ceramic tiles marble imitation *gres porcellanato effetto marmorizzato*

available sizes *formato disponibile* **600 x 600 x 10,5 mm**

available finishing: **polished** *finiture disponibili: levigata*



HARD COVERINGS



nero creta



breccia carsica



bardiglio imperiale



pulpis tortora



travertino romano





Loft & Lys ApS

Værkstedsgården 9 ♦ DK-2620 Albertslund ♦ Denmark ♦ +45 6080 2973 ♦ www.loftlys.dk ♦ email: info@loftlys.dk



crema select



travertino bianco



statuario oro



statuario grigio

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS




Loft & Lys ApS

Værkstedsgården 9 ♦ DK-2620 Albertslund ♦ Denmark ♦ +45 6080 2973 ♦ www.loftlys.dk ♦ email: info@loftlys.dk




ACCESSORIES ACCESSORI

RAMPS AND CONNECTION STEPS RAMPE E GRADINI DI COLLEGAMENTO




*mdf, connection step with
anti-slip black rubber
*rampa di collegamento in mdf
con gomma millerighe antiscivolo

R/RAC



*mdf, connection step with
anti-slip black rubber
*rampa di collegamento in mdf
con gomma millerighe antiscivolo

G/Gan



A/ALL
extruded aluminium molding
angolare antiscivolo in alluminio
L 3400 x 40 x 25 mm

● 436 grey


FTN/12
vertical upstand
fascia di tamponamento verticale
thickness 12 mm

● 436 grey ● 421 black

○ 422 white


*other ramp finishes available on request: HPL, PVC, linoleum • *altre finiture rampa disponibili su richiesta: HPL laminato, PVC vinile, linoleum

PERFORATED PANEL PANNELLO FORATO



perforated panel for ventilation
pannello forato per areazione


**AF1
AF2**



**AF1
AF2**


600 x 600 mm
AF1 holes $\varnothing$ 8 mm $S=1.45 \text{ dm}^2$ -20%
/ holes $\varnothing$ 10 mm $S=2.26 \text{ dm}^2$ -15%
AF2 holes $\varnothing$ 8 mm $S=2.72 \text{ dm}^2$ -20%
/ holes $\varnothing$ 10 mm $S=4.27 \text{ dm}^2$ -15%

ALUMINIUM VENTILATION GRID GRIGLIA DI VENTILAZIONE



aluminium ventilation grid
with dumper for air regulation
griglia di ventilazione comprensiva
di dispositivo taratura del flusso


**GRS/150
GRS/300
GRS/600**



**GRS/150
GRS/300
GRS/600**


600 x 150/300/600 mm

ELECTRICAL OUTLET BOX TORRETTA A SCOMPARSA



electrical outlet box
torretta a scomparsa
per impianto elettrico

TS/8




TS/8
*electrical outlet box, 8 partitions
*torretta a scomparsa per impianto
elettrico, 8 moduli

*available on request 16 modules version
*disponibile su richiesta versione 16 moduli





PERIMETRAL GASKET FOR FIXING *GUARNIZIONE PERIMETRALE ADESIVA*



*perimetral gasket for fixing
*guarnizione perimetrale adesiva

X105



X105/30

X105/40


X105/30 : 5x30 mm lenght 28 ml/rool

X105/40 : 5x40 mmlenght 28 ml/rool

*one-component polyuretane based foam available on request instead of the perimetral seal

*in sostituzione della guarnizione perimetrale, è disponibile su richiesta schiuma poliuretantica monocomponente

SKIRTING *BATTISCOPIA*




perimeter skirting
battiscopa perimetrale

BT/PVC

○ 422 white ● 436 grey


● 421 black



BT/PVC


60/80 x 5 x 3000 mm

SELF-ADHESIVE ALUMINIUM *ADESIVO IN ALLUMINIO*



self-adhesive aluminium tape
euro class A1 incombustible
adesivo in alluminio
euro classe A1 incombustibile

SA/ALL
SA/ALL.1



SA/ALL/30

SA/ALL/40

SA/ALL/30 : 30 mm - lenght 50 ml/rool

SA/ALL/40 : 40 mm - lenght 50 ml/rool

