



FACTORY FINISHED PANELS

## WOODCORE PANELS › GALVANIZED STEEL DISH · SOFT COVERINGS

PANNELLO IN CONGLOMERATO LIGNEO CON VASCHETTA IN ACCIAIO ZINCATO · SOFT COVERINGS

**woodcore high density** conglomerato ligneo 600 x 600 mm

**galvanized steel** acciaio zincato 0.5 mm

**soft coverings:** alufoil, HPL, PVC, linoleum, rubber, parquet

soft coverings: lamina di alluminio, HPL, PVC, linoleum, gomma, parquet



TECHNICAL SPECIFICATIONS	PT30V h 30,5 mm / kg 9,00	PT38V h 38,5 mm / kg 11,50
fire reaction UNI EN 13501-1	Bfl-s1	
fire resistance UNI EN 13501-2	REI 30	
EPD® registration number	S-P-03625	S-P-03626

### TECHNICAL FEATURES UNI EN 12825

	center of panel - deflection 2,5 mm	3,5 > 5,5 KN
	center of panel - ultimate load	10,6 > 14,5 KN
	loading class	5 > 6
	center of panel - deflection 2,5 mm	3,6 > 5,8 KN
	center of panel - ultimate load	11,2 > 15,2 KN
	loading class	5 > 6
	center of panel - deflection 2,5 mm	3,9 > 6,1 KN
	center of panel - ultimate load	11,8 > 16,0 KN
	loading class	5 > 6

**EN** The load resistance tests have been performed in CBI Europe's internal laboratory and simulate the test method indicated by UNI EN 12825: 2001. The results obtained at a height of 20 cm may vary depending on the installation and the general conditions of the site. If the project requires a certification from a third party this must be explicitly requested. **IT** Le prove di resistenza al carico non sono state eseguite nel laboratorio interno CBI Europe e simulano il metodo di prova indicato dalla normativa UNI EN 12825:2001. I risultati ottenuti ad un'altezza di 20 cm possono variare in funzione dell'installazione e delle condizioni generali del cantiere. Qualora il progetto richieda una certificazione da un ente terzo questa dovrà essere espressamente richiesta.

factory finished panels

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES


PARTITIONS





## INCIDENCE INCIDENZA

### PANEL PANNELLO



The standard 600 x 600 mm format effectively optimises usage.

*Il formato standard 600 x 600 mm consente una efficace ottimizzazione di impiego.*

### incidence incidenza

surface superficie	panel pannello	pedestal pedino	stringer traversa
25 mq	2.78 pcs/mq	4,0 pcs/mq	7,2 pcs/mq
50 mq	2.78 pcs/mq	3,5 pcs/mq	6,4 pcs/mq
100 mq	2.78 pcs/mq	3,3 pcs/mq	6,2 pcs/mq
200 mq	2.78 pcs/mq	3,2 pcs/mq	6,1 pcs/mq
400 mq	2.78 pcs/mq	3,2 pcs/mq	5,9 pcs/mq
1000 mq	2.78 pcs/mq	2,8 pcs/mq	5,6 pcs/mq

The average incidence is theoretic. It changes according to the dimension and shape of the space.

*Le incidenze riportate sono teoriche in quanto variano in relazione alle dimensioni ed alla conformazione dei locali.*

### PEDESTAL PIEDINO

#### pcs/box pcs/confezione

CBIF12	height altezza	packaging imballo	CBIF16	height altezza	packaging imballo	CR	height altezza	packaging imballo
CBI03F12	45/65 mm	75 pcs	CBI01F16	26/35 mm	100 pcs	CR00F16	120/200 mm	50 pcs
CBI04F12	61/90 mm	60 pcs	CBI02F16	32/48 mm	100 pcs	CR01F16	200/350 mm	30 pcs
CBI05F12	83/130 mm	60 pcs	CBI03F16	45/65 mm	75 pcs	CR02F16	350/550 mm	30 pcs
CBI06F12	120/200 mm	50 pcs	CBI04F16	61/90 mm	60 pcs	CR03F18	550/800 mm	15 pcs
CBI07F12	170/290 mm	45 pcs	CBI05F16	83/130 mm	60 pcs	CR04F20	800/1050 mm	15 pcs
			CBI06F16	120/200 mm	50 pcs	CR05F20	1050/1300 mm	10 pcs
			CBI07F16	170/290 mm	45 pcs			
			CBI08F16	250/390 mm	30 pcs			
			CBI09F16	350/490 mm	20 pcs			
			CBI10F16	450/650 mm	20 pcs			


IF Pedestal are sold individually.

*I piedini del sistema IF sono venduti al pezzo.*






## FLOOR SYSTEM **CBI/ST** without stringers



ON REQUEST  
**conductive washer**  
guarnizione conduttiva  
**HGT 300/C.1**


### adjustable pedestal piedino regolabile

#### CBI F12



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CBIO3F12</b>	45/65	0,23 Kg
<b>CBIO4F12</b>	61/90	0,24 Kg
<b>CBIO5F12</b>	83/130	0,27 Kg
<b>CBIO6F12</b>	120/200	0,30 Kg

#### CBI F16




code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CBIO3F16</b>	45/65	0,30 Kg
<b>CBIO4F16</b>	61/90	0,34 Kg
<b>CBIO5F16</b>	83/130	0,39 Kg
<b>CBIO6F16</b>	120/200	0,45 Kg
<b>CBIO7F16</b>	170/290	0,55 Kg






## FLOOR SYSTEM **CBI** with stringers



ON REQUEST  
conductive washer  
guarnizione conduttiva  
**HGT 300/C.1**


### adjustable pedestal piedino regolabile

#### CBI F12



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CBIO3F12</b>	45/65	0,23 Kg
<b>CBIO4F12</b>	61/90	0,24 Kg
<b>CBIO5F12</b>	83/130	0,27 Kg
<b>CBIO6F12</b>	120/200	0,30 Kg


#### CBI F16




code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CBIO3F16</b>	45/65	0,30 Kg
<b>CBIO4F16</b>	61/90	0,34 Kg
<b>CBIO5F16</b>	83/130	0,39 Kg
<b>CBIO6F16</b>	120/200	0,45 Kg
<b>CBIO7F16</b>	170/290	0,55 Kg
<b>CBIO8F16</b>	250/390	0,70 Kg
<b>CBIO9F16</b>	350/490	0,83 Kg
<b>CBIO10F16</b>	450/650	1,00 Kg

### stringers traversa


#### T536/A HEAVY



#### T536/L LIGHT



#### T536/S SPACER




open section stringer made with galvanised steel,  
Clip-On System with PVC washer.  
traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato  
mod. Clip-On con guarnizioni di tenuta.

**T536/A** 30 x 25 · thk sp.1 mm  
**T536/L** 30 x 25 · thk sp.0,7 mm  
**T536/S** 20 x 25 · thk sp.0,7 mm






## FLOOR SYSTEM CR



ON REQUEST  
conductive washer  
guarnizione conduttiva  
**HGT 300/C.1**

### adjustable pedestal piedino regolabile


CR




code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CR00F16</b>	120/200	0,55 Kg
<b>CR01F16</b>	200/350	0,68 Kg
<b>CR02F16</b>	350/550	0,94 Kg
<b>CR03F18</b>	550/800	1,34 Kg
<b>CR04F20</b>	800/1050	1,85 Kg
<b>CR05F20</b>	1050/1300	2,14 Kg

### stringers traversa

**T536/A**  
HEAVY



**T536/L**  
LIGHT



open section stringer made with galvanised steel,  
Clip-On / Screw Down System with PVC washer.  
traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato  
mod. Clip-On / Screw Down con guarnizioni di tenuta.

**T536/A** 30 x 25 · thk sp. 1 mm  
**T536/L** 30 x 25 · thk sp. 0,7 mm






## FLOOR SYSTEM **CBI/CR**

**high load-bearing capacity dedicated to data centres, technical rooms, laboratories**


*alta resistenza al carico dedicata a data center, locali tecnici, laboratori*



ON REQUEST  
**conductive washer**  
guarnizione conduttiva  
**HGT 300/C.1**


### adjustable pedestal piedino regolabile

#### CR



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CR00F16</b>	120/200	0,55 Kg
<b>CR01F16</b>	200/350	0,68 Kg
<b>CR02F16</b>	350/550	0,94 Kg
<b>CR03F18</b>	550/800	1,34 Kg
<b>CR04F20</b>	800/1050	1,85 Kg
<b>CR05F20</b>	1050/1300	2,14 Kg


#### CBI F16



code codice	height/mm altezza/mm	weight/pcs peso/pcs
<b>CB103F16</b>	45/65	0,30 Kg
<b>CB104F16</b>	61/90	0,34 Kg
<b>CB105F16</b>	83/130	0,39 Kg
<b>CB106F16</b>	120/200	0,45 Kg
<b>CB107F16</b>	170/290	0,55 Kg
<b>CB108F16</b>	250/390	0,70 Kg
<b>CB109F16</b>	350/490	0,83 Kg
<b>CB110F16</b>	450/650	1,00 Kg

### stringers traversa

#### TT545



tubular stringers closed section 30x20x1 mm Screws Down System, including screws for fixing on top of pedestals including washer.  
traversa tubolare sezione chiusa 30x20x1 mm sistema Screw Down, comprensiva di viti per il fissaggio sulla testa del piedino e guarnizione.

**TT545** 20 x 30 · thk sp. 1 mm





## SOLID WOOD PARQUET essences *essenze*

available sizes *formato disponibile* 600 x 600

standard thickness *spessore standard* 4 mm · other thickness on request *altri spessori a richiesta*

▼ SOFT COVERINGS



wengé · *wengé*



teak · *teak*



doussié africa · *africa doussié*



iroko · *iroko*



afromosia · *afromosia*



europe cherry · *ciliegio europa*





beech · *faggio*



europe walnut · *noce europe*



oak · *rovere*




ash · *frassino*




europe maple · *acero europa*


### PARQUET DESIGN




quarterdeck · *cassero*



mosaic · *mosaico*



main deck · *tolda di nave*



friuli · *friuli*

Other types of solid wood parquet available on request *Altri tipi di parquet disponibili a richiesta*

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS





## SOLID WOOD BAMBOO bamboo bambú

available sizes *formato disponibile* 600 x 600

standard thickness *spessore standard* 5 mm



**oak bamboo** · *rovere bamboo*



**ash bamboo** · *frassino bamboo*

Strong, environment-friendly, and extremely stable.

The addition of a bamboo finish to CBI Europe's raised access floor range offers a greener, alternative floor surface. The introduction of bamboo is tangible proof of CBI Europe's commitment to protecting the environment.

Bamboo is not only extremely strong but is the world's fastest growing plant (it can grow up to a metre a day in tropical regions). Use of bamboo therefore makes a major contribution to reducing the problem of deforestation. Often referred to as "natural steel", bamboo is cool to the touch in the summer and warm in the winter.

*Resistente, ecocompatibile ed altamente stabile.*

*L'inserimento della finitura in bambu all'interno della gamma Raised Access Floors rappresenta la scelta verde ed alternativa di CBI, frutto di un concreto impegno a vantaggio dell'ambiente: il bambu non è solamente una pianta molto resistente, ma è anche quella con la crescita più rapida al mondo - oltre un metro al giorno nelle regioni tropicali - fattore che riduce di fatto il problema delle deforestazioni.*

*Denominato anche "acciaio naturale", risulta al tatto fresco d'estate e caldo d'inverno.*





## LINOLEUM

available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm

thickness *spessore* 2,0 / 2,5 / 3,2 mm

SOFT COVERINGS



672 aluminum




911 burlap



679 cork



711 ecru



703 fog



906 graphite



793 grey



633 horizon



604 pebble



625 silk



611 sisal



608 smoke



673 steel



702 storm



671 zinc

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS

The linoleum tiles used from CBI Europe are all original Tarkett *I linoleum utilizzati da CBI Europe sono tutti originali Tarkett*  
Other types of linoleum, available on request *Altri tipi di linoleum disponibili a richiesta*





## ANTISTATIC HPL - STANDARD


available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm

thickness *spessore* 0,9 mm · other thickness on request *altri spessori a richiesta*

▼ SOFT COVERINGS



577 grey · *grigio*



576 ivory · *avorio*



546 rocks · *tivoli*



2810 cement · *cemento*



548 rocks · *piasentina*

**Other types of antistatic HPL available on request** *Altri tipi di laminato antistatico disponibili a richiesta.* · The standard coverings used are all original Abet Walkprint finishing type SEI. *I rivestimenti standard utilizzati sono tutti originali Abet Walkprint finitura SEI.*





[continue · segue >](#)

**CBI Europe exclusive finish**  
finitura esclusiva CBI Europe



**9792 planked walnut** · *noce listellare*



**616 walnut sabec** · *noce sabec*



**1329 doussié** · *doussié*



**1661 oak** · *rovere montano*



**671 rustic beech** · *faggio rustico*

**Other types of antistatic HPL available on request** *Altri tipi di laminato antistatico disponibili a richiesta.* · **The standard coverings used are all original Abet Walkprint finishing type SEI.** *I rivestimenti standard utilizzati sono tutti originali Abet Walkprint finitura SEI.*

finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS





## ANTISTATIC HPL - STANDARD

available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm

thickness *spessore* 0,9 mm · other thickness on request *altri spessori a richiesta*

▼ SOFT COVERINGS

<<



650 oak texas · *rovere texas*



1666 beech · *faggio*



1611 maple · *acero*



1385 ash white · *bianco cenere*

Other types of antistatic HPL available on request *Altri tipi di laminato antistatico disponibili a richiesta.* · The standard coverings used are all original Abet Walkprint finishing type SEI. *I rivestimenti standard utilizzati sono tutti originali Abet Walkprint finitura SEI.*





## ANTISTATIC PVC - MIPOLAM CLASSIC

available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm  
thickness *spessore* 2,0 mm

SOFT COVERINGS



0003 ivory



0010 azure



0120 borneo



0108 pepper



0002 platinum

Total Thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0
Weight	EN ISO 23997 (EN 430)	g/sq.m	3300
Width/Length of Sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	cm/lm	200/20
Tile size	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	300 x 300* / 608 x 608
Number of tiles per package	-	-	50/20
<b>CLASSIFICATION</b>			
Norm/Product Specification	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	class	34-43
Fire rating	EN 13 501-1	class	B -s1
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
<b>PERFORMANCE</b>			
Wear resistance	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	7.5
Wear Group	NF 189	group	M
Type Binder content	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	sheet 0.40 tile 0.25
Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.03
Castor Chair test (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Thermal Conductivity	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness	EN 20 105-B 02	degree	6
Surface Treatment	-	-	PUR
Chemical Products fastness	EN ISO 26987 (EN 423)	class	OK
<b>ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY</b>			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10



finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS





## DISSIPATIVE PVC - MIPOLAM ROBUST EL7 STATIC

available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm

thickness *spessore* 2,0 mm

 SOFT COVERINGS



0002 platinum



0003 ivory



0005 steel



0013 pewter



0112 storm



0306 green

Total Thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0
Weight	EN ISO 23997 (EN 430)	g/sq.m	3300
Width/Length of Sheet	EN ISO 24341 (EN 426)	cm/lm	200/20
Tile size	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608
Number of tiles per package	-	-	20
<b>CLASSIFICATION</b>			
Norm/Product Specification	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	class	34-43
Fire rating	EN 13 501-1	class	B -s1
Electrical resistance (1)	EN 1081	Ohm	106 R t 10 8
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
<b>PERFORMANCE</b>			
Wear resistance	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 7.5
Wear Group	NF 189	group	M
Type Binder content	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	sheet 0.40 tile 0.25
Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.03
Castor Chair test (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Thermal Conductivity	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness	EN 20 105-B 02	degree	6
Surface Treatment	-	-	PUR
Chemical Products fastness	EN ISO 26987 (EN 423)	class	OK
<b>ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY</b>			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10

(1) Measured before installation





## CONDUCTIVE PVC - MIPOLAM TECHNIC EL5

available sizes *formato disponibile* 600 x 600 mm

thickness *spessore* 0,9 mm · other thickness on request *altri spessori a richiesta*



0635 white



0636 grey




0637 light blue



0638 blue



0639 green



0640 beige

Total Thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0
	ASTM F386-02	inch	0.08
Weight	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	3800
Tile size	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	608 x 608
Number of tiles per package	-	-	20
<b>CLASSIFICATION</b>			
Standard/Product Specification	-	-	EN ISO 10581 (EN 649)
European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	class	34-43
Fire rating	EN 13 501-1	class	B -s1
	EN 1081	Ohm	106 < Rt < 10 8
Electrical resistance (1)	IEC 61340 - 4 - 1	Ohm	< 10 9
	ANSI / ESD STM 7.1	Ohm	< 10 9
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2
	IEC 61340 - 4 - 1	V	< 100 (2)
Protection against electrostatic discharges	ESD S20.20	-	OK
	IEC 61340 - 5 - 1	-	OK
<b>PERFORMANCE</b>			
Wear resistance	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 4.0
Wear Group	NF 189	group	P
Type Binder content	EN ISO 10581	type	II
Dimensional stability	EN ISO 23999 (EN 434)	%	< 0.25
Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.03
Castor Chair test (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Thermal Conductivity	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0.25
Colour Fastness	EN 20 105-B 02	degree	> 6
Chemical Products fastness	EN ISO 26987 (EN 423)	class	OK
<b>ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY</b>			
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10

(1) Measured before installation (2) Measured with ESD shoes (ABEBA and Uvex)



finishes

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES


PARTITIONS






## ACCESSORIES ACCESSORI

### RAMPS AND CONNECTION STEPS RAMPE E GRADINI DI COLLEGAMENTO




\*mdf, connection step with anti-slip black rubber  
\*rampa di collegamento in mdf con gomma millerighe antiscivolo

**R/RAC**



\*mdf, connection step with anti-slip black rubber  
\*rampa di collegamento in mdf con gomma millerighe antiscivolo

**G/Gan**



**A/ALL**  
extruded aluminium molding  
angolare antiscivolo in alluminio  
L 3400 x 40 x 25 mm

● 436 grey


**FTN/12**  
vertical upstand  
fascia di tamponamento verticale  
thickness 12 mm

● 436 grey ● 421 black

○ 422 white

\*other ramp finishes available on request: HPL, PVC, linoleum · \*altre finiture rampa disponibili su richiesta: HPL laminato, PVC vinile, linoleum


### PERFORATED PANEL PANNELLO FORATO



perforated panel for ventilation  
pannello forato per areazione

**AF1**


**AF2**



**AF1**  
**AF2**

600 x 600 mm  
AF1 holes  $\phi$  8 mm  $S=1.45 \text{ dm}^2$  -20%  
/ holes  $\phi$  10 mm  $S=2.26 \text{ dm}^2$  -15%  
AF2 holes  $\phi$  8 mm  $S=2.72 \text{ dm}^2$  -20%  
/ holes  $\phi$  10 mm  $S=4.27 \text{ dm}^2$  -15%

### ALUMINIUM VENTILATION GRID GRIGLIA DI VENTILAZIONE




aluminium ventilation grid with dumper for air regulation  
griglia di ventilazione comprensiva di dispositivo taratura del flusso

**GRS/150**

**GRS/300**


**GRS/600**



**GRS/150**  
**GRS/300**  
**GRS/600**


600 x 150/300/600 mm

### ELECTRICAL OUTLET BOX TORRETTA A SCOMPARSA



electrical outlet box  
torretta a scomparsa per impianto elettrico

**TS/8**




**TS/8**  
\*electrical outlet box, 8 partitions  
\*torretta a scomparsa per impianto elettrico, 8 moduli

\*available on request 16 modules version  
\*disponibile su richiesta versione 16 moduli





### PERIMETRAL GASKET FOR FIXING *GUARNIZIONE PERIMETRALE ADESIVA*



\*perimetral gasket for fixing  
\*guarnizione perimetrale adesiva

X105




X105/30  
X105/40

X105/30 : 5x30 mm lenght 28 ml/rool  
X105/40 : 5x40 mmlenght 28 ml/rool

\*one-component polyuretane based foam available on request instead of the perimetral seal  
\*in sostituzione della guarnizione perimetrale, è disponibile su richiesta schiuma poliuretana monocomponente


### SKIRTING *BATTISCOPIA*



perimeter skirting  
battiscopa perimetrale

BT/PVC


○ 422 white ● 436 grey  
● 421 black



BT/PVC


60/80 x 5 x 3000 mm

### SELF-ADHESIVE ALUMINIUM *ADESIVO IN ALLUMINIO*



self-adhesive aluminium tape  
euro class A1 incombustibile  
adesivo in alluminio  
euro classe A1 incombustibile

SA/ALL  
SA/ALL.1



SA/ALL/30  
SA/ALL/40

SA/ALL/30 : 30 mm - lenght 50 ml/rool  
SA/ALL/40 : 40 mm - lenght 50 ml/rool

accessories

FLOORS

METAL

WOOD

STRUCTURES

PARTITIONS

