

Roto loftlem i stål EI₂90 med saksestige

Klassifikationsrapport om brandmodstandsdygtighed i henhold til EN 13501-2:2016 udstedt af IBS Linz.

Til brug i offentlige områder.

Saksestigen kan trækkes ud og klappes sammen med minimal fysisk kraft.

Trappen klarer let de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den offentlige sektor.

Klar til montering med standardtilbehør:

Medfølgende teleskophåndliste (strukturel åbningslængde på 100 cm og derover), monteringskruer, betjeningsstang, firkantet akselmontering (fastgørelsesanordning).



Produktegenskaber

- ◆ Brandmodstandsdygtighed.
- ◆ 90 minutter* nedefra.
- ◆ Montering i træ- og armerede betonlofter, klassificering i kategori B.

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement: 0,93 W/m²K**

Energieffektivitet

- ◆ Omløbende pakning
- ◆ Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/lem

- ◆ Stålplade, galvaniseret og grundmalet med omløbende profilramme.
- ◆ Lukning med snap-lock i bunden.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm (stålkasse).
- ◆ Tolerance: 2 cm.
- ◆ Max. lofthøjde 4,6 m.

Stige

- ◆ Aluminium saksestige.
- ◆ Trappetrin af trykstøbt aluminium: 20 - 38 cm, 14 cm dybde.
- ◆ Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dybde.
- ◆ Bærevne max. 200 kg.

Roto loftlem i stål EI₂90 med saksestige

Lofthøjde	Antal trin	Prisgruppe							
op til 460 cm	16								
op til 430 cm	15								
op til 399 cm	14								
op til 369 cm	13								
op til 339 cm	12								
op til 309 cm	11								
op til 279 cm	10								
fra 220 til 250 cm	09								
Åbningslængde i cm (fra)		110	120	130	140	155-160		160-160	
Åbningsbredde i cm		60-120					60-76	82-120	
Karmhøjde i cm		24-161,9							

Karmhøjde 24-24,9 cm er uden ekstra trin.

Tillægstrin: 25-39,9 cm: 0 | 40-71,9 cm: 1 | 72-101,9 cm: 2

102-131,9 cm: 3 | 132-161,9 cm: 4.

Muligheder og tilbehør

Karmbredde 4, 5 eller 6 cm uden tillæg; 7, 8 og 15 cm som tilvalg.

Lemværn, skaktgelænder, komforttrin og RAL-lakering kan tilvælges.

Galvaniserede og grundmalede ståldele skal færdigmales efter montagen.