

Loftlem med saksestige, elektronisk lukning, Electro

Stigeløsning med høj bekvemmelighed.
Den støjsvage elmotor kører trappen sikkert ud og ind.
Trappen klarer let de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den offentlige sektor.
Klar til montering med standardtilbehør:
Medfølgende teleskopgelænder (strukturel åbningslængde på 110 cm og derover), monterings skruer, betjeningsstang, snap-on hvide afdækningslister (PVC)



Produktegenskaber

Isolering / U-værdi.

- ◆ Samlet bygningselement: 0,58 W/m²K*
- ◆ DD konstruktion: 0,29 W/m²K*

Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4 .
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i dækslet / sandwich-konstruktion.

Karmkasse/bundlem

- ◆ Karmkasse og bundlem på undersiden: hvid belægning.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm.
- ◆ Tolerance: 2 cm.
- ◆ Max. lofthøjde 4,6m.

Stige

- ◆ Saksestige i aluminium.
- ◆ Stigetrin: 25 - 38 cm, 14 cm dybe.
- ◆ Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dybe.
- ◆ Bærevne max. 200 kg.
- ◆ Vi leverer altid den størst mulige trinbredde.
- ◆ Max lofthøjde: 185-460cm

Elektronik

- ◆ 24 Volt, støjsvag med nødstrømsforsyning.
- ◆ Kontrolenhed med én knap (indbygning).
- ◆ Automatisk stop og sikkerhedsstop.

Tillæg for

- ◆ Yderligere trin på stige.
- ◆ Sider forberedt til kundemonteret isolering max. 100 mm.
- ◆ Mulighed for ekstra trin i karmkassen.
- ◆ Fjernbetjening.
- ◆ røgalarm.
- ◆ Højere karmkasse.

Loftlem med saksestige, elektronisk lukning, Electro

Lofthøjde	Antal trin	Pris gruppe							
op til 460 cm	16								PG 8
op til 430 cm	15							PG 7	
op til 399 cm	14						PG 6		
op til 369 cm	13					PG 5			
op til 339 cm	12				PG 4				
op til 309 cm	11			PG 3					
op til 279 cm	10		PG 2						
op til 250 cm	09	PG 1							
fra 185 til 219 cm	08	PG 1							
Længde i cm(fra)		110	120	130	140	145	150	155-160	160
Lysåbning i cm		63-120					68.5-120		79.5-120
Karmkasse højde i cm		24-129.9							

Tillæg for karmkasse i cm

25 - 39.9

40 - 69.9

70 - 99.9

100 - 129.9

fjernbetjening

