

Loftlem med saksestige Eksklusiv

Patenteret saksemekanisme (trækraft max.3 kg).

Let som en fjer at betjene.

Trappen klarer let de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den offentlige sektor.

Klar til montering med standardtilbehør:

Teleskoppelænder inkluderet (strukturel åbning-slængde på 90 cm og derover), monteringskruer, betjeningsstang, snap-on hvide afdækningslister (PVC).



Produktegenskaber

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement: 0,58 W/m²K*
- ◆ DD konstruktion: 0,29 W/m²K*

Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4.
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i dækslet / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/lem

- ◆ Karmkasse og bundlem hvid på undersiden.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm.
- ◆ Tolerance: 2 cm.

Stige

- ◆ Saksestige i aluminium.
- ◆ Trappetrin: 20 - 38 cm, 14 cm dybe.
- ◆ Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dybe.
- ◆ Bærevne max. 200 kg.
- ◆ Vi leverer altid den størst mulige trinbredde.
- ◆ Max. lofthøjde: 185-460cm

Tillæg for:

- ◆ Højere karmkasse.
- ◆ Trin i karmkasse.
- ◆ Lås i bundlem.
- ◆ Åbningshåndtag oppefra.

Loftlem med saksestige Eksklusiv

Lofthøjde	Antal trin	Pris gruppe							
op til 460 cm	16								PG 8
op til 430 cm	15							PG 8	
op til 399 cm	14						PG 7		
op til 369 cm	13					PG 6			
op til 339 cm	12				PG 4	PG 5			
op til 309 cm	11			PG 3		PG 4			
op til 279 cm	10		PG 2			PG 3			
op til 250 cm	09	*	PG 1			PG 2			
fra 185 til 219 cm	08	*	PG 1			PG 2			
Længde i cm (fra)		75	80	90	100	130	140	150-160	160-160
Lysåbning i cm		53-120							68.5-120
Karmkasse højde i cm		20-159.9							

Tillæg for karmkasse i cm

53 - 60.5

60.6 - 70.5

70.6 - 80.4

80.5 - 90.4

90.5 - 120.5

