

Loftlem med saksestige ecco

Med vinduesbeslag i høj kvalitet fra Roto med 4 låsepunkter.

Forseglet så tæt som et vindue.

En færdigmonteret isolerings- og tætningsblok (WDL) og en forboret karmkasse sætter nye standarder for energieffektivitet, nem montering og langvarig kvalitet.

Klar til installation med standardtilbehør:

Monteringsskruer, betjeningsstang med firkantet aksel, løse hvide afdækningslister (PVC), isolerings- og tætningsblok (WDL) på karmkassen Forboret karmkasse (forenklet montering).



Produktegenskaber

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement: 0,77 W/m²K*

Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4.
- ◆ Omløbende pakning med lukkede hjørner.
- ◆ Isolering / U-værdi i dækslet / sandwich-konstruktion.

Karmkasse/bundlem

- ◆ Hvid karmkasse.
- ◆ Lemmeblad, hvidt, fugtbestandigt med PVC-folie.
- ◆ Lås med 4-punkts lås.
- ◆ Mulighed for montering i fladt loft.
- ◆ Attraktivt design Lås flugter uden trækkroge.
- ◆ Karmkasse højde: 24 cm.
- ◆ Tolerance: 2 cm.
- ◆ max lofthøjde 3,25 m.

Certificeret af ift Rosenheim

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse 4.
- ◆ Tilslutningssystem** (WDL).

Tillæg for

- ◆ Højere karmkasse.
- ◆ Teleskop rækværk.
- ◆ Lås i bundlem.

Stige

- ◆ Aluminium saksestige.
- ◆ Trinbredde: 28 - 33 cm / 8 cm dybe (fremstillet af ekstruderet profil).
- ◆ Bærevne max. 150 kg.
- ◆ Vi leverer altid den størst mulige trinbredde.

Loftlem med saksestige ecco

Lofthøjde	Antal trin	Pris gruppe			
op til 325 cm	13		PG 6		
op til 300 cm	12	PG 4		PG 5	
op til 275 cm	11	PG 3		PG 4	
op til 250 cm	10	PG 2		PG 3	
fra 200 til 225 cm	09	PG 1		PG 2	
Længde i cm (fra)		80	90-109.9	110-144.9	145-160
Lysåbning i cm		55-90			70-90
Karmkasse højde i cm		20-85.9			

Tillæg for karmkasse i cm

47 - 76.9

77 - 85.9

Teleskoprækværk

