

# Trælem med saksestige EI<sub>2</sub>30



Generelt prøvningscertifikat (abP) fra Braunschweig Materials Testing Institute (MPA).

Karmkasse og bundlem fremstillet af brandhæmmende B1-spånplade.

Trappen klarer uden problemer de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den erhvervsmæssige sektor.

Klar til montering med standardtilbehør:

Teleskopgelænder inkluderet (strukturel åbningsslængde på 100 cm og derover), hvide afdækningslister (træ), betjeningsstang med firkantet skaft, monteringsskruer.



## Produktegenskaber

### Brandmodstandsevne

- ◆ 30 minutter nedefra (certificeret i henhold til EN 13501-2:2016 af MPA Braunschweig).
- ◆ Montering i  $\geq 200$  mm tykke lofter.

### Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement:  $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

### Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4.
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

### Karmkasse/lem

- ◆ B1-spånplade i hvid.
- ◆ Stanglås.
- ◆ Dæmpning ved hjælp af fjedre.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm.
- ◆ Længde af Tolerance: 2 cm.
- ◆ Tolerance bredde: 1,5 cm.
- ◆ Max lofthøjde 3,69 m.

### Stige

- ◆ Saksestige i aluminium.
- ◆ Trappetrin af trykstøbning: 25 - 38 cm, 14 cm dybe.
- ◆ Bærevne max. 200 kg.
- ◆ Vi leverer altid den størst mulige trinbredde.

### Tillæg for

- ◆ Sikkerhedsgelænder, top.
- ◆ Lås.

# Trælem med saksestige EI<sub>2</sub>30



| Lofthøjde            | Antal trin | Pris gruppe           |      |      |      |         |
|----------------------|------------|-----------------------|------|------|------|---------|
| op til 369 cm        | 13         |                       |      |      |      | PG 5    |
| op til 339 cm        | 12         |                       |      |      | PG 4 |         |
| op til 309 cm        | 11         |                       |      | PG 3 |      |         |
| op til 279 cm        | 10         |                       | PG 2 |      |      |         |
| fra 220 til 250 cm   | 09         | PG 1                  |      |      |      |         |
| Længde i cm (fra)    |            | 95                    | 101  | 110  | 120  | 130-150 |
| Lysåbning i cm       |            | 60-80                 |      |      |      |         |
| Karmkasse højde i cm |            | 24.1 - 39.9 / 40 - 77 |      |      |      |         |

## Tillæg for:

Karmkasserhøjde

24.1 - 39.9

40 - 77

