

Trælem med saksestige F30

Generelt prøvningscertifikat (abP) fra Braunschweig Materials Testing Institute (MPA).

Karmkasse og faldlem fremstillet af brandhæmmende B1-spånplade.

Trappen klarer uden problemer de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den erhvervsmæssige sektor.

Klar til montering med standardtilbehør:

Teleskoppelænder inkluderet (strukturel åbningsslængde på 100 cm og derover), hvide afdækningslister (træ), betjeningsstang med firkantet skaft, monteringsskruer.



Produktegenskaber

Brandmodstandsdygtighed

- ◆ 30 minutter nedefra (certificeret i henhold til DIN 4102-2 af MPA Braunschweig).
- ◆ Montering i ≥ 200 mm tykke lofter, der hører til min. F30-klasser i henhold til DIN 4102-4.

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement: $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4.
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/lem

- ◆ B1-spånplade i hvid.
- ◆ Stanglås.
- ◆ Dæmpning ved hjælp af gastrykfjedre.
- ◆ Karmkassens højde: 24 cm.
- ◆ Længde af Tolerance: 2 cm.
- ◆ Tolerance bredde: 1,5 cm.
- ◆ Max lofthøjde 3,69 m.

Stige

- ◆ Saksestige i aluminium.
- ◆ Trappetrin af trykstøbning: 25 - 38 cm, 14 cm dybe.
- ◆ Bærevne max. 200 kg.
- ◆ Vi leverer altid den størst mulige trinbredde.

| Lofthøjde | Antal trin | Pris gruppe | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----|-----|-----|---------|
| op til 369 cm | 13 | | | | | PG 5 |
| op til 339 cm | 12 | | | | | PG 4 |
| op til 309 cm | 11 | | | | | PG 3 |
| op til 279 cm | 10 | | | | | PG 2 |
| fra 220 til 250 cm | 09 | | | | | PG 1 |
| Structural opening length in cm (fra) | | 95 | 101 | 110 | 120 | 130-150 |
| Lysåbning i cm | | 60-86 | | | | |
| Karmkasse højde i cm | | 24-77 | | | | |

