

Loftlem med saksestige miniLine

El₂30, El₂30 Plus, El₂360



El₂30 testrapport om Brandmodstandsevne i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 udstedt af IBS Linz.

Karmkasse fremstillet af brandhæmmende B1-spånplade.

Velegnet til montering i brandhæmmende træbjælker og betonlofter.

Klar til montering med standardtilbehør: Teleskophåndliste inkluderet, monteringskruer, betjeningsstang, snap-on hvide afdækningslister (PVC), monteringskum (2K fastgørelsesskum PU 2/403).



Produktegenskaber

Brandmodstand El₂30

- ◆ 30 minutter nedefra (certificeret i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 af IBS Linz).
- ◆ Montering i træbjælkelofter ≥ 197 mm eller i betonlofter ≥ 150 mm.

Brandmodstand El₂30 Plus

- ◆ 30 minutter nedefra og ovenfra (certificeret i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 af IBS Linz).
- ◆ Montering i cementlofter ≥ 150 mm.

Brandmodstand El₂60

- ◆ 60 minutter nedefra (certificeret i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 af IBS Linz).
- ◆ Montering i træbjælkelofter ≥ 197 mm eller i betonlofter ≥ 150 mm.

Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningsselement: $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4 .
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/bundlem

- ◆ Karmkasse af B1-spånplade i hvidt.
- ◆ Dæksel belagt hvidt på begge sider.
- ◆ Lås med drejelås (dobbeltbolt).
- ◆ Karmkassens standardhøjde: 22 cm.
- ◆ Tolerance: 1,5 cm.
- ◆ Max lofthøjde 3,25 m.

Stige

- ◆ Aluminium saksestige.
- ◆ Trinbredde: 28 - 33 cm / 8 cm dybe (fremstillet af ekstruderet profil).
- ◆ Bærevne max. 150 kg.

Loftlem med saksestige miniLine

El₂30, El₂30 Plus, El₂360



Lofthøjde	antal trin	prisgruppe					
			El ₂ 30	El ₂ 30 plus	El ₂ 30	El ₂ 30plus	El ₂ 60
op til 325 cm	13						
op til 300 cm	12						
op til 275 cm	11						
op til 250 cm	10						
200 - 225 cm	9						
længde i cm		80 - 99.9	100 - 140		120 - 140		
åbning i cm		55 - 90	55 - 90		55 - 69.9		
karmhøjde i cm		22 - 80					

Tillæg for:

Karmkasse højde: 37 - 74.9 cm

75 - 80 cm

Gelænder

Lås

