

# Loftlem med saksestige miniLine EI<sub>230</sub>, F30 Plus, F60

EI<sub>230</sub> testrapport om brandmodstandsdygtighed i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 udstedt af IBS Linz.

Karmkasse fremstillet af brandhæmmende B1-spånplade.

Velegnet til montering i brandhæmmende træbjælker og betonlofter.

Klar til montering med standardtilbehør: Teleskophåndliste inkluderet, monteringskruer, betjeningsstang, snap-on hvide afdækningslister (PVC), monteringskum (2K fastgørelsesskum PU 2/403).



## Produktegenskaber

### Brandmodstand EI<sub>230</sub>

- ◆ 30 minutter nedefra (certificeret i henhold til ÖNORM EN1363, EN1634, B3860 af IBS Linz).
- ◆ Montering i træbjælkelofter  $\geq 197$  mm eller i betonlofter  $\geq 150$  mm.

### Brandmodstand F30 Plus

- ◆ 30 minutter nedefra og ovenfra (certificeret i henhold til DIN 4102-2 af MPA Braunschweig).
- ◆ Montering i cementlofter  $\geq 150$  mm.

### Brandmodstand F60

- ◆ 60 minutter nedefra (certificeret i henhold til DIN 4102-2 af MPA Braunschweig).
- ◆ Montering i træbjælkelofter  $\geq 197$  mm eller i betonlofter  $\geq 150$  mm.

## Isolering / U-værdi

- ◆ Samlet bygningselement:  $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

## Energieffektivitet

- ◆ Certificeret til lufttæthedsklasse klasse 4 .
- ◆ Omløbende pakning.
- ◆ Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

## Karmkasse/bundlem

- ◆ Karmkasse af B1-spånplade i hvidt.
- ◆ Dæksel belagt hvidt på begge sider.
- ◆ Lås med drejelås (dobbeltbolt).
- ◆ Karmkassens højde: 22 cm.
- ◆ Tolerance: 1,5 cm.
- ◆ Max lofthøjde 3,25 m.

## Stige

- ◆ Aluminium saksestige.
- ◆ Trinbredde: 28 - 33 cm / 8 cm dybe (fremstillet af ekstruderet profil).
- ◆ Bærevne max. 150 kg.



## Saksestige miniLine EI230, F30 Plus, F60

| Lofthøjde                             | Antal trin | Pris gruppe   |   |   |
|---------------------------------------|------------|---|---|---|
| op til 325 cm                         | 13         |   | PG 7<br>(only possible with EI230 and F30 Plus) | PG 7<br>(only possible with EI230 and F30 Plus) |
| op til 300 cm                         | 12         |   | PG 6<br>(only possible with EI230 and F30Plus)  | PG 6<br>(only possible with EI230 and F30 Plus) |
| op til 275 cm                         | 11         | op til 275 cm 11<br>In this dimension range, the wooden hatch EI230 / F30 Plus / F60 on page 53 and the concertina stair Piccolo Premium on page 51 are combined. | PG 5  |   |
| op til 250 cm                         | 10         |   | PG 4  |   |
| fra 200 t0 225 cm                     | 9          |   | PG 3  |   |
| Structural opening length in cm (fra) |            | 80 - 99.9   | 100 - 140                                       | 120 - 140                                       |
| Lysåbning i cm                        |            | 55 - 90   | 55 - 90*  | 55 - 69.9                                       |
| Karmkasse højde i cm                  |            | 22 - 80   |   |   |