





Parmephon Advance

Composite, acoustic, moisture resistant and non-flammable glass wool panel, covered with decorative fiberglass tissue and glass tissue on the reverse side. Available with sealed edges. It has good sound absorbing and insulating properties. Class B s1 d0 according to UNE-EN 13501-1:2007. Available with sealed edges.

Size

Advance available in 15 and 20 mm thickness in the following dimensions (mm) 600x600, 600x1200, 610x610, 610x1220 mm

Weight

Total weight approx. 3.0 kg/m², including the suspension system


Installation

Perform installation of Parmephon Advance ceiling tiles as late as possible during the building stage. They are installed on 15 mm or 24 mm grid system. To minimize contamination, use clean cotton gloves during installation or any handling of the tiles.



Karakuş Mutfak - Adana

α_w (ISO 11654)=0.90
NRC (ASTM - C423)=0.90



EN ISO 354 oda metodu test sonuçlarına göre NRC değeri 0.85-0.90 aralığındadır.
NRC range 0.85-0.90 as per EN ISO 354 room method testing.



Kolay taşınabilir ve standart mekanik dayanıma sahiptir.
Easy to handle and have standard mechanical strength.



Sökülebilir, kolay ve hızlı erişim sağlar.
Removable, quick and easy access.



%85 RL
Up to 85% light reflection.



Elektrikli süpürge ile temizlenmeye imkan verir. (Üretici talimatlarına göre)
Withstand a vacuum cleaning. (according to the Manufacturer's instructions).



UNEEN 13501-1:2007 standardına göre B s1 d0 sınıfı
Class B s1 d0 according to UNE-EN 13501-1:2007



ISO 4611'e göre 30° C sıcaklıkta %95 yoğunluğa dayanım gösterir.
Up to 95% at 30 °C according to ISO-4611.



Çevre dostudur, uluslararası çevre standartlarına uygun ve geri dönüştürülebilir.
Ecology friendly, conform to international environmental standards and totally recyclable.



SQUARE GRID 15/24



REGULAR GRID 15/24

