

Gulvlem/skaktafdækning til opfyldning - System PRO+Thermo

Rammen monteres i niveau med gulv og lemmen fyldes op til en jævn overflade i niveau med gulv. Lemmen kan f.eks. fyldes med beton, fliser, granit, terrazzo-plader, træ eller andre materialer.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre.
- ◆ 80mm varmedæpende polyurethan skum.
- ◆ Åbnes med nøgle.
- ◆ Muranker på 50 mm på hver side.

Produktdata:



Produceret i 2 mm rustfrit/galvaniseret stål eller 2,5mm aluminium.

Lemhøjde: 50 mm.

Gulvtykkelse: 75 mm.

Belastning:

Op til 125 kN tryk iflg. EN 124 (klasse B125).



Vare nr.	Ydre mål	Lysbredde
Stål, galvaniseret		
PRO+TH-300300V75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400V75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500V75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600V75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700V75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800V75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000V75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Rustfri stål		
PRO+TH-300300E75	435 x 435 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400E75	535 x 535 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500E75	635 x 635 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600E75	735 x 735 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700E75	835 x 835 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800E75	935 x 935 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000E75	1135 x 1135 mm	1000 x 1000 mm
Aluminium		
PRO+TH-300300AL75	420 x 420 mm	300 x 300 mm
PRO+TH-400400AL75	520 x 520 mm	400 x 400 mm
PRO+TH-500500AL75	620 x 620 mm	500 x 500 mm
PRO+TH-600600AL75	720 x 720 mm	600 x 600 mm
PRO+TH-700700AL75	820 x 820 mm	700 x 700 mm
PRO+TH-800800AL75	920 x 920 mm	800 x 800 mm
PRO+TH-10001000AL75	1120 x 1120 mm	1000 x 1000 mm