

Brønddæksel med karm - SA Line



SA 5

Dæksel og ramme i rustfri stål.
Leveres uden isolering
Glasblæst overflade.

- ◆ Kan bestilles i specialmål efter ordre
- ◆ Leveres med muranker og befæstigelseslasker.
- ◆ Kan indstøbes.
- ◆ Frost- og forvitringssikker pakning.
- ◆ Monteres med befæstigelsesankre for ekstra sikkerhed.

Belastning:

1 m vandtryk.

Velegnet til:

- ◆ Brønddæksel.
- ◆ Afvandingsskakte.
- ◆ Mandehuller.
- ◆ Udluftningsskakte.

SA Line omfatter følgende produkttyper.
Kontakt Loft & Lys for yderligere detaljer:

System SA1-rustfrit stål/type A uden isolering

System SA1-rustfrit stål/type B med isolering

System SA1-rustfrit stål/type C med luftventil

System SA1-rustfrit stål/type D med luftventil og isolering

System SA2-rustfrit stål/type RA uden isolering

System SA2-rustfrit stål/type RB med isolering

System SA2-rustfrit stål/type RC med luft ventil

System SA2-rustfrit stål/type RD med luft ventil og isolering

System SA3-rustfrit stål/type E uden isolering

System SA3-rustfrit stål/type F med isolering

System SA3-rustfrit stål/type G med luft ventil

System SA3-rustfrit stål/type H med luft ventil og isolering

System SA3 aluminium/type RI

System SA3-rustfrit stål/type TR

System SA4-rustfrit stål/type RA uden isolering

System SA4-rustfrit stål/type RB med isolering

System SA4-rustfrit stål/type RC med luft ventil

System SA4-rustfrit stål/type RD med luft ventil og isolering

System SA5-rustfrit stål/type E stormflodsbeskyttet

System SA5-rustfrit stål/type F stormflodsbeskyttet

System SA6-rustfrit stål/type RA stormflodsbeskyttet

System SA6-rustfrit stål/type RB stormflodsbeskyttet



SA 6

