




# Inspektionslem til flisevæg - montering Reinfiesen

## Produkt beskrivelse:

Inspektionslemmen består af aluminiumprofiler med gipspladeindsats GKBI 12,5 mm, 15 mm eller 25 mm og to snaplåse  
 Inspektionslemmen består af 2 rammer og er forsynet med sikkerhedswire.  
 For at undgå mulige ulykker skal dette monteres igen hver gang dørbladet åbnes  
 Der er en luftspalte på 1,75 mm mellem rammen og dørbladet, der er forsynet med en støvtæt pakning.  
 Inspektionslemmen åbnes og lukkes med push-up lukke.

## Dimensioner:

Inspektionslemmen er tilpasset flisernes gittermål. Til dette formål kræves flisens dimensioner og fugebredden, hvorfra dimensionerne for A og B er resultatet.  
 Dimensionerne D og E forbliver de samme.  
 Dimension C svarer til den respektive beklædningstykkelse.



Fliselem 1 x 12,5 mm gips			
Vare nr.	Indbygnings mål	Ydre mål	Vægt
F3125002	200x200		
F3125003	300x300		
F3125004	400x400		
F3125005	500x500		
F3125006	600x600		

Fliselem 1 x 15 mm gips			
Vare nr.	Indbygnings mål	Ydre mål	Vægt
F3150002	200x200		
F3150003	300x300		
F3150004	400x400		
F3150005	500x500		
F3150006	600x600		

Fliselem 2 x 12,5 mm gips			
Vare nr.	Indbygnings mål	Ydre mål	Vægt
F3250002	200x200		
F3250003	300x300		
F3250004	400x400		
F3250005	500x500		
F3250006	600x600		

## Varianter:

til "påmontering": Aluminiums-profilen flugter med GKBI-pladen.  
 Fliserne placeres på profilen  
 for "indsætning": Aluminiums-profilen er højere end pladen. Dette skaber et flisebelagt kar.  
 Fordele: - lettere samling til flisebelægninger

