

Inspektions-/skunklem, uklassificeret, Isoleret luft- og støvtæt



- ◆ Kan monteres i gips-, gasbeton-, mursten- eller trævægge mm.
- ◆ Stabil og vridningsfri ramme i aluminium profil.
- ◆ Svejsede hjørner.
- ◆ Højkvalitets finish.
- ◆ Nem at installere.
- ◆ Murankre kan monteres på alle 4 sider, alt efter den aktuelle installation.
- ◆ Til væg- eller loftmontage (hvis til loft skal dette bestilles).
- ◆ Aftageligt dørblad for højre- eller venstremontering.
- ◆ Luft og støvtæt; testet jvf. DIN 14451/ class 4.
- ◆ Brug Silicone forseglers på rammen under montering.
- ◆ 19mm isoleringsmåtte.
- ◆ Varveisoleringsværdi: 0.036 w/ (mk).
- ◆ Lydisolering: op til 31 dB/ A.
- ◆ **Testet i størrelsen 300x300 og 600x600.**
- ◆ Anvendelsestemperatur: - 40° to +105 °C jvf. DIN 4102.
- ◆ Fra størrelser > 500x500 mm med 2 låse.
- ◆ Leveres i hvid (RAL 9016).
- ◆ Kan leveres på specialmål (op til nærmeste hele cm) på forespørgsel.



Kan på forespørgsel leveres i en kraftigere udgave med synlige hængsler.



Vare nr.	Indbygningsmål AxB / mm	Install/min.	Install/max	Udvendig mål Cx D / mm	Vægt (kg)
KN58602	200x200	195x195	203x203	220x220	0,8
KN58603	300x300	295x295	303x303	320x320	1,2
KN58604	400x400	395x395	403x403	420x420	2,0
KN58607	400x600	395x595	403x603	420x620	3,9
KN58605	500x500	495x495	503x503	520x520	3,3
KN58606	600x600	595x595	603x603	620x620	4,5