

# Inspektions-/skunklem, uklassificeret, Isoleret luft- og støvtæt



- ◆ Kan monteres i gips-, gasbeton-, mursten- eller trævægge mm.
- ◆ Stabil og vridningsfri ramme i aluminium profil.
- ◆ Svejsede hjørner.
- ◆ Højkvalitets finish.
- ◆ Nem at installere.
- ◆ Murankre kan monteres på alle 4 sider, alt efter den aktuelle installation.
- ◆ Til væg- eller loftmontage (hvis til loft skal dette bestilles).
- ◆ Aftageligt dørblad for højre- eller venstremontering.
- ◆ Luft og støvtæt; testet jvf. DIN 14451/ class 4.
- ◆ Brug Silicone forsegler på rammen under montering.
- ◆ 19mm isoleringsmåtte.
- ◆ Varmeisoleringsværdi: 0.036 w/ (mk).
- ◆ Lydisolering: op til 31 dB/ A.
- ◆ **Testet i størrelsen 300x300 og 600x600.**
- ◆ Anvendelsestemperatur: - 40° to +105 °C jvf. DIN 4102.
- ◆ Fra størrelser > 500 x 500 mm med 2 låse.
- ◆ Leveres i hvid (RAL 9016).
- ◆ Kan leveres på specialmål (op til nærmeste hele cm) på forespørgsel.



Vare nr.	Indbygningsmål A x B / mm	Udvendig mål C x D / mm	Vægt (kg)
KN58602	200 x 200	220 x 220	0,8
KN58603	300 x 300	320 x 320	1,2
KN58604	400 x 400	420 x 420	2,0
KN58607	400 x 600	420 x 620	3,9
KN58605	500 x 500	520 x 520	3,3
KN58606	600 x 600	620 x 620	4,5



Kan på forespørgsel leveres i en kraftigere udgave med synlige hængsler.

