

## Inspektionslem til væg - brandtestet, i stål, EI60 min.



Brand klassificeret inspektionslem i galvaniseret stål malet i RAL 9016.

- ◆ Brandtestet i 2x15mm gipsvæg.
- ◆ Brandtestet på 2 sider EI60.
- ◆ Kan konstruktionsmæssigt også monteres i gasbeton-, murstens- skakt- eller trævægge mm. BEM - Her er lemmen IKKE brandtestet. Brandtest kun udført for 2x15mm gipsvæg.
- ◆ Uden synlige hængsler.
- ◆ Lukkes med medfølgende plastik nøgle.
- ◆ Kan også leveres på special mål.
- ◆ Luftlyds isolering  $R_w$  24dB.
- ◆ Fra størrelser over 600mm er der specielle lukkebeslag.



Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
4005046216428	KN54552	200 x 200 x 55mm	235 x 235mm	1,6
4005046216435	KN54553	300 x 300 x 55mm	335 x 335mm	3,5
4005046216442	KN54554	400 x 400 x 55mm	435 x 435mm	5,9
4005046216459	KN54555	500 x 500 x 55mm	535 x 535mm	8,9
4005046216466	KN54556	600 x 600 x 55mm	635 x 635mm	12,7
4005046216480	KN54559	600 x 800 x 55mm	635 x 835mm	-
-	KN54582	300 x 400 x 55mm	335 x 435mm	-
-	KN54557	400 x 600 x 55mm	435 x 635mm	8,5
-	KN54570	500 x 600 x 55mm	535 x 635mm	11,6

Ved bredder over 600mm og højder mere end 800mm bliver det en kraftigere konstruktion.

- ◆ Velegnet til massivvægge som gasbeton-, gips-, murstens- eller trævægge mm.
- ◆ Lukkes med medfølgende plastknøgle
- ◆ Leveres med 3 stk. 4-kant låse
- ◆ Kan også leveres på specialmål

Ean kode	Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)	D*	Lysåbning
4005046212628	KN54611	600 x 1200 x 69mm	655 x 1255mm	52,2	1236mm	521x1121mm

\*diagonal åbning

