

Inspektionslem til væg - brandtestet, i stål, EI60 min.



- ◆ Brand klassificeret inspektionslem i galvaniseret stål malet i RAL 9016.
- ◆ Brandtestet i 2x15mm gipsvæg.
- ◆ Klassificeret EN13501-2, jf EN 1364/1. Brandtestet fra 2 sider EI60.
- ◆ Kan konstruktionsmæssigt også monteres i gasbeton-, murstens- skakt- eller trævægge mm. BEM - Her er lemmen IKKE brandtestet. Brandtest kun udført for 2x15mm gipsvæg.
- ◆ Uden synlige hængsler.
- ◆ Lukkes med medfølgende plastik nøgle.
- ◆ Kan også leveres på special mål.
- ◆ Luftlyds isolering R_w 24dB.
- ◆ Fra størrelser over 600mm er der specielle lukkebeslag.
- ◆ Kan højre- eller venstrevendes.



vare nr.	indbygningssmål	install/min	install/max	ydre mål	dybde	vægt
KN54552	200x200	200x200	212x212	235x235	55	1,6
KN54553	300x300	300x300	312x312	335x335	55	3,5
KN54554	400x400	400x400	412x412	435x435	55	5,9
KN54555	500x500	500x500	512x512	535x535	55	8,9
KN54556	600x600	600x600	612x612	635x635	55	12,7
KN54559	600x800	600x800	612x812	635x835	55	-
KN54582	300x400	300x400	312x412	335x435	55	-
KN54557	400x600	400x600	412x612	435x635	55	8,5
KN54570	500x600	500x600	512x612	535x635	55	11,6

Ved bredder over 600mm og højder mere end 800mm bliver det en kraftigere konstruktion.

- ◆ Velegnet til massivvægge som gasbeton-, gips-, murstens- eller trævægge mm.
- ◆ Lemmeblad højrehængt.
- ◆ Lukkes med medfølgende plastknøgle
- ◆ Leveres med 3 stk. 4-kant låse
- ◆ Kan også leveres på specialmål

vare nr.	indbygningssmål	install/min	install/max	ydre mål	dybde	vægt
KN54611	600x1200	600x1200	612x1212	655x1255	69	52,2
KN54608	800x800	800x800	812x812	855x855	69	46,6
KN54610	600X1000	600X1000	612X1012	655x1055	69	46

