

Inspektionslem Unispace - til både loft og væg, brandklassificeret, isoleret, EI30, EI60 & EI90 min.



Brand klassificeret inspektions lem i galvaniseret stål malet i RAL 9016.

Lydtestet iht ISO 10140-2. Resultat ISO 717-1:

Rw (C; Ctr) = 39 dB

Lufttæt iht DIN EN 1026: 2016-09 / klasse DIN

EN 12207: 2017-03: klasse 4

- ◆ Brandtest op til 90 min.
- ◆ Testet røgtæt iht S200
- ◆ Lydisoleringsværdi op til 39 dB
- ◆ Lufttæt
- ◆ Forfra montage
- ◆ Kan monteres i både gips- og massivægge
- ◆ Leveres med firkantlås
- ◆ Postkassecylinder på forespørgsel



Inspektionslem, Unispace, forfra montage, EI30

Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN58853	300 x 300 x 66mm	310 x 310
KN58854	400 x 400 x 66mm	410 x 410
KN58857	400 x 600 x 66mm	410 x 610
KN58855	500 x 500 x 66mm	510 x 510
KN58856	600 x 600 x 66mm	610 x 610
-	600 x 800 x 66mm	610 x 810
-	600 x 1000 x 66mm	610 x 1010



Inspektionslem, Unispace, forfra montage, EI60 / 4kant lås

Vare nr.	Indbygningsmål (mm)	Ydre mål (mm)
KN58953	300 x 300 x 66mm	310 x 310
KN58954	400 x 400 x 66mm	410 x 410
KN58957	400 x 600 x 66mm	410 x 610
KN58955	500 x 500 x 66mm	510 x 510
KN58956	600 x 600 x 66mm	610 x 610
-	600 x 800 x 66mm	610 x 810
-	600 x 1000 x 66mm	610 x 1010

