



Inspektionslem - AluEco Flex



- ◆ Indbygningsramme i aluminiumsprofiler
- ◆ Lemmeblad med vådrumsimprægneret gips H2 iht En520, GKBI iht DIN 18180
- ◆ Lydisolering iht ISO 10140-2, 28dB/12,5mm iht ISO 717-1: Rw(C;Ctr)
- ◆ Lydtæt iht EN14351-1, klasse 4
- ◆ Dimensioner fra 200x200 og op til 600x600mm
- ◆ Åbnes i toppen.
- ◆ Kan leveres med retrofit kit for firkant/cylinder.
- ◆ Kan også leveres til 15mm gipsvæg.



1x12,5mm gips

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
52952	200x200	212x212	217x217	244,244	194x165	254	2	
	250x250	262x262	267x267	294x294	244x215	325	2	
	300x200	312x212	317x217	344x244	294x165	337	2	
52953	300x300	312x312	317x317	344x344	294x265	395	2	
	400x300	412x312	417x317	444x344	394x265	474	2	
52954	400x400	412x412	417x417	444x444	394x365	537	2	
52955	500x500	512x512	517x517	544x544	494x465	678	2	
	600x300	612x312	617x317	644x344	594x265	650	2	
	600x400	612x412	617x417	644x444	594x365	697	2	
52956	600x600	612x612	617x617	644x644	594x565	819	2	

2x12,5mm gips

*diagonal åbning

varenr.	størr.	install/min.	install/max	ydermål	lysåbning	D*	Låse	vægt
53952	200x200	212x212	217x217	244x244	194x165	254	2	
	250x250	262x262	267x267	294x294	244x215	325	2	
	300x200	312x212	344x244	294x165	294x165	337	2	
53953	300x300	312x312	344x344	294x265	294x295	395	2	
	400x300	412x312	417x317	444x344	394x265	474	2	
53954	400x400	412x412	417x417	444x444	394x395	537	2	
53955	500x500	512x512	517x517	544x544	494x465	678	2	
	600x300	612x312	617x317	644x344	594x295	650	2	
	600x400	612x412	617x417	644x444	594x365	697	2	
53956	600x600	612x612	617x617	644x644	594x595	819	2	

*diagonal åbning

