

Inspektionslem i træ - isoleret Designo



ISO

- ◆ U-værdi: 0,85W/m2K.
- ◆ Tætssluttende pakning.
- ◆ Isolering i dørblad.
- ◆ Dørblad kan monteres højre- eller venstrehængt.
- ◆ Farve: Hvid (malet på begge sider).
- ◆ Lukning: magnetlukning.
- ◆ Dørgreb: knop i kunststof.
- ◆ Selvlukkende.
- ◆ Tolerance: 10mm.

varenr.	lysåbning	rammedybde
	600x700mm	90mm
	600x800mm	90mm
	700x700mm	90mm
	700x800mm	90mm



Designo

- ◆ U-værdi: 0,60W/m2K.
- ◆ Tætssluttende pakning.
- ◆ Isolering i dørblad.
- ◆ Dørblad kan leveres højre- eller venstrehængt. (skal opgives ved bestilling).
- ◆ Farve: Hvid (malet på begge sider).
- ◆ Lukning: håndgreb med 4-punkts lukke.
- ◆ Tolerance: 20mm.
- ◆ Skulte hængsler.
- ◆ Ved bestilling skal højre- eller venstre hængt opgives.

varenr.	lysåbning	rammedybde
	600x700mm	140mm
	600x800mm	140mm
	700x700mm	140mm
	700x800mm	140mm

