

Aku-Plan lyddæpende loftflåde

Aku-plan er det miljø rigtige valg til akustisk efterregulering af rum. Materialet i Aku-Plan består af 50 % genanvendte PET flasker.

- ◆ Produceret af genbrugsmateriale
- ◆ Ingen brug af bindemidler
- ◆ Afgiver ikke skadelige fibre
- ◆ Ikke sårbar over for slag på kant
- ◆ Ingen malede kanter
- ◆ Ikke modtagelig overfor fugt.
- ◆ Leveres i hvid, sort ell. gråmeleret
- ◆ Andre mål på forespørgsel

Montage

Aku-Plan nedhænges i wirer. Ophængs punkt 300mm fra kant. Max mellem ophængs punkter er 600mm.

Reaktion på brand til B-s1,D0

Aku-Plan er fuldt genanvendelig

Plader leveres i pakninger af 4 stk.

Wire leveres i pakninger af 24 stk. - loftskrog medfølger ikke

Spiralfjeder leveres i pakninger 24stk.




Rund

Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
apø600h	hvid	Ø600x50mm	3
apø600s	sort	Ø600x50mm	3
apø600g	gråmeleret	Ø600x50mm	3
apø800h	hvid	Ø800x50m	3
apø800s	sort	Ø800x50m	3
apø800g	gråmeleret	Ø800x50m	3
apø1200h	hvid	Ø1200x50mm	4
apø1200s	sort	Ø1200x50mm	4
apø1200g	gråmeleret	Ø1200x50mm	4



Kvadratisk


Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
ap800x800h	hvid	800x800x50mm	4
ap800x800s	sort	800x800x50mm	4
ap800x800g	gråmeleret	800x800x50mm	4
ap1200x1200h	hvid	1200x1200x50mm	4
ap1200x1200s	sort	1200x1200x50mm	4
ap1200x1200g	gråmeleret	1200x1200x50mm	4



Aku-Plan lydæmpende loftflåde

Rektangulær

Vare nr.	Farve	Mål	Ophængs-punkter
ap600x1200h	hvid	600x1200x50mm	6
ap600x1200s	sort	600x1200x50mm	6
ap600x1200g	gråmeleret	600x1200x50mm	6
ap1200x1800h	hvid	1200x1800x50mm	6
ap1200x1800s	sort	1200x1800x50mm	6
ap1200x1800g	gråmeleret	1200x1800x50mm	6



Tilbehør

Vare nr.	Vare	Pakning
apwire01	Wire uden loftkrog	24 stk
apfjeder01	Spiralfjeder	24 stk



Absorptionsværdier

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	α_w
Aeq	0,1	0,35	0,75	1	1	0,9	0,9	0,95

