

Gulvlem LL Easy Access, til brug i trægulv (dansk design)




- ◆ Gulvlem i rustfrit stål
- ◆ Vægt belastnings klasse: A 15 / Facta Class A.
- ◆ Egnet til montering i støbte gulve eller gulve med bjælkelag
- ◆ En æstetisk kvalitetsløsning, efter færdigmontering er kun de tynde kanter af rammen og det undersænkede håndtag, synligt.
- ◆ Gennemgående hængsel og undersænkede håndtag i rustfri stål.
- ◆ Håndtaget er med antræk så lemmen slutter tæt.
- ◆ Der medfølger EPDM gummi pakning til tætning efter montage.
- ◆ Lemmen skal monteres med en min. 22mm gulvspånplade som underlag for den valgte belægning, f. eks Linoleum, Vinyl, Højtryks laminat. Parketgulv, Klik gulv, Fliser, mm.
- ◆ Størrelserne fra 300x300 op til 500x500mm leveres med smæksikrings lås og 1 undersænket håndtag.
- ◆ Størrelserne 600x600mm op til 800x1200mm leveres med gas trykfjeder og 2 undersænkede håndtag.
- ◆ Ramme skrues eller støbes ind i en bærende konstruktion med 60x4mm, M5 forsænkede rustfrie skruer eller betonankre. Størrelserne fra 600x600 og op til 800x1200 bør understøttes under rammen.
- ◆ For at opnå en tæt og plan flade skal produktet monteres uden vrid og i vatter.



gastryksfjeder



smæksikring



Design: kentlaursen.dk
i samarbejde med Loft & Lys Aps.

Vare nr.	gennemgangsmål (mm)	Ydre mål (mm)	Vægt (kg)
LLGL400400	400x400x40	481x481x40	
LLGL600600	600x600x40	681x681x40	
LLGL600800	600x800x40	681x881x40	
LLGL8001200	800x1200x40	881x1281x40	

