





Taglem til fladtag - Isoleret taglem

- ◆ 300mm karm udført i isoleret aluminium
- ◆ Låget er isoleret med 50mm isolering og dobbelt pakning der giver en u-værdi på 0.43W/²K. som afhjælper varmetab og kondens.
- ◆ Leveres med gastrykfjeder der hjælper ved åbning og lukning samt sikkerhedshængsel der hindrer uønsket lukning.
- ◆ Låget har en åbningsgrad på 85°
- ◆ Leveres som standard med udvendigt åbningshåndtag og øje for hængelås-
- ◆ Kan på forespørgsel leveres med låsecylinder (udvendig eller ind-/udvendig).
- ◆ Kan leveres u-malet, ensfarvet eller med forskellig farve ind- og udvendig.
- ◆ Kan leveres med yderligere isolation, i rustfrit stål eller brandsikret iht EN 1634-4 og UL EU Certificeret.



Vare nr.	Lysningsmål	vægt
LLRHP/TB 60.60	600 x 600	42 kg
LLRHP/TB 80.80	750 x 750	54 kg
LLRHP/TB 90.75	750 x 900	58 kg
LLRHP/TB 90.90	900 x 900	60 kg
LLRHP/TB 100.100	1000 x 1000	66 kg
LLRHP/TB 75.140	1500 x 750	75 kg
LLRHP/TB 120.120	1200 x 1200	94 kg
LLRHP/TB 75.250	2500 x 750	135 kg
LLRHP/TB 75.330	3300 x 750	160 kg



brandsikret -
på forespørgsel



rustfrit stål -
på forespørgsel



yderligere isolering -
på forespørgsel