

## Ovenlys - oversigtstabeller

### Ovenlys - rund - kurvet kuppel

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m <sup>2</sup> )		Ventilationsområde (m <sup>2</sup> ) (åbningshøjde)				
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk	aktuator
størrelse (mm)	Lysareal (m <sup>2</sup> )	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm	enkelt
Ø 600	0,13	0,13	0,13	-	-	enkelt
Ø 900	0,38	0,31	0,33	0,38	-	enkelt
Ø 1000	0,5	0,35	0,38	0,50	0,50	enkelt
Ø 1200	0,79	0,44	0,47	0,79	0,79	enkelt
Ø 1500	1,33	-	0,61	1,02	1,02	dobbelt
Ø 1800	2,01	-	0,75	1,26	1,26	dobbelt
Ø 2000	2,54	-	0,85	1,41	1,41	dobbelt

### Ovenlys - firkantet - kurvet kuppel

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m <sup>2</sup> )		Ventilationsområde (m <sup>2</sup> ) (åbningshøjde)			
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk
størrelse (mm)	Lysareal (m <sup>2</sup> )	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm
500x1000	0,26	0,27	0,27	-	-
500x1500	0,42	0,42	0,42	-	-
600x600	0,18	0,18	0,18	-	-
600x900	0,30	0,30	0,30	-	-
600x1200	0,43	0,40	0,43	-	-
700x1400	0,63	0,49	0,52	0,63	-
800x800	0,38	0,35	0,37	0,38	-
800x1000	0,51	0,40	0,43	0,51	-
900x900	0,52	0,40	0,43	0,52	0,52
900x1200	0,73	0,49	0,52	0,73	0,73
1000x1000	0,67	0,46	0,49	0,67	0,67
1000x1500	1,08	0,60	0,64	1,05	1,08
1000x2000	1,40	-	0,79	1,30	1,49
1000x2400	1,82	-	0,91	1,50	1,82
1000x2500	1,9	-	0,94	1,55	1,90
1000x3000	2,31	-	1,09	1,80	2,31
1100x1400	1,12	0,60	0,64	1,05	1,12
1200x1200	1,04	0,57	0,61	1,02	1,04

Lysgennemtrængning (m <sup>2</sup> )		Ventilationsområde (m <sup>2</sup> ) (åbningshøjde)			
		manuel	elektrisk	elektrisk komfort	pneumatisk
størrelse (mm)	Lysareal (m <sup>2</sup> )	280 mm	300 mm	500 mm	750 mm
1200x1500	1,35	0,66	0,71	1,15	1,35
1200x1800	1,65	-	0,79	1,30	1,65
1200x2400	2,26	-	0,97	1,60	2,26
1200x2500	2,37	-	1,00	1,65	2,37
1200x2700	2,57	-	1,06	1,75	2,57
1200x3000	2,88	-	1,15	1,90	2,88
1250x1250	1,14	0,60	0,94	1,07	1,14
1250x2500	2,48	-	1,13	1,69	2,48
1350x2300	2,48	-	0,98	1,63	2,47
1500x1500	1,74	0,74	0,79	1,31	1,74
1500x1800	2,14	-	0,88	1,46	2,14
1500x2100	2,53	-	0,97	1,61	2,43
1500x2400	2,93	-	1,06	1,76	2,66
100x2500	3,06	-	1,09	1,81	2,73
1500x2700	3,33	-	1,15	1,91	2,88
1500x3000	3,72	-	1,24	2,07	3,11
1700x3000	4,29	-	1,30	2,16	3,26
1800x1800	2,62	-	0,97	1,61	2,43
1800x2400	3,6	-	1,15	1,91	2,88
1800x2500	3,76	-	1,18	1,96	2,96
1800x2700	4,08	-	1,24	2,06	3,11
2000x2000	3,31	-	1,09	1,81	2,73

## Ovenlys - rund - plant glas

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m <sup>2</sup> )		Ventilationsområde (m <sup>2</sup> ) (åbningshøjde)		
		manuel	elektrisk	elektrisk
størrelse (mm)	Lysareal (m <sup>2</sup> )	280 mm	300 mm	500 mm
Ø 600	0,13	0,13	0,13	-
Ø 900	0,31	0,31	0,33	-
Ø 1000	0,5	0,35	0,38	-
Ø 1200	0,79	0,44	0,47	0,79



## Ovenlys - firkantet - plant glas

Fast

Oplukkelig

Lysgennemtrængning (m <sup>2</sup> )		Ventilationsområde (m <sup>2</sup> ) (åbningshøjde)		
		elektrisk	elektrisk	elektrisk
størrelse (mm)	Lysareal (m <sup>2</sup> )	300 mm	300 mm	500 mm
500x1000	0,26	0,26	-	-
500x1500	0,4	0,42	-	-
600x600	0,18	0,18	0,18	-
600x900	0,30	0,30	0,30	-
600x1200	0,42	0,40	0,43	-
700x1400	0,62	0,49	0,52	0,63
800x800	0,38	0,35	0,37	0,39
800x1000	0,51	0,40	0,43	0,51
900x900	0,52	0,40	0,43	0,52
900x1200	0,73	-	0,52	0,73
1000x1000	0,67	0,46	0,49	0,67
1000x1500	1,08	-	0,64	1,07
1100x1400	1,12	-	0,64	1,07
1200x1200	1,04	-	0,61	1,02
1200x1500	1,35	-	0,70	1,17
1250x1250	1,14	-	0,64	1,07
1500x1500	1,74	-	0,79	1,32

