

Kassettendecken













Kantenform „Basic T15/T24“



Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 7
2620 Albertslund
6080 2973
www.loftlys.dk



Stück / VPE
VPE / Palette

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | Abmessung | Stück / VPE VPE / Palette |
|---|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|
|  | | <p>VoglKassetten sind reversionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.</p> <p>Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in punkto Schallabsorption höchste Ansprüche.</p> <p>VoglKassetten werden inklusive werkseitiger, reinweißer Endbeschichtung (RAL 9010) ausgeliefert.</p> | | |
| | | <p>Montagesystem: Basic (T15/T24) sichtbare Montage Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“ Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501 Längskante: SK (scharfkantig) Querkante: SK (scharfkantig)</p> | | |
|  | 7301100000 | GP-K Basic 600 T15/T24 glatt | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301200000 | GP-K Basic 625 T15/T24 glatt | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301101110 | GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301201110 | GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301102110 | GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301202110 | GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301103110 | GP-K Basic 600 T15/T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301203110 | GP-K Basic 625 T15/T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301104110 | GP-K Basic 600 T15/T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301204110 | GP-K Basic 625 T15/T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301105110 | GP-K Basic 600 T15/T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301205110 | GP-K Basic 625 T15/T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301106110 | GP-K Basic 600 T15/T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301206110 | GP-K Basic 625 T15/T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301107110 | GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301207110 | GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301108110 | GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301208110 | GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301109110 | GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301209110 | GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7301112110 | GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7301212110 | GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |



Detaillierte Zeichnungen zu unseren Kassetten senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.













Kassettendecken

Kantenform „Excellent T15“



Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 7
2620 Albertslund
6080 2973
www.loftlys.dk



| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | Abmessung | Stück / VPE VPE / Palette |
|---|-------------|--|---------------------|--|
|  | | VoglKassetten sind reversionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme. Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in punkto Schallabsorption höchste Ansprüche. VoglKassetten werden inklusive werkseitiger, reinweißer Endbeschichtung (RAL 9010) ausgeliefert. | | |
|  | | Montagesystem: Excellent (T15) halbverdeckte Montage Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“ Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501 Längskante: FK T15 (gefast), Typ Excellent Querkante: FK T15 (gefast), Typ Excellent | | |
| | 7311300000 | GP-K Excellent 600 T15 glatt | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311500000 | GP-K Excellent 625 T15 glatt | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311301110 | GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311501110 | GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311302110 | GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311502110 | GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311303110 | GP-K Excellent 600 T15 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311503110 | GP-K Excellent 625 T15 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311304110 | GP-K Excellent 600 T15 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311504110 | GP-K Excellent 625 T15 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311305110 | GP-K Excellent 600 T15 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311505110 | GP-K Excellent 625 T15 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311306110 | GP-K Excellent 600 T15 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311506110 | GP-K Excellent 625 T15 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311307110 | GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311507110 | GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311308110 | GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311508110 | GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311309110 | GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311509110 | GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7311312110 | GP-K Excellent 600 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311512110 | GP-K Excellent 625 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |



Detaillierte Zeichnungen zu unseren Kassettendecken senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Kassettendecken

Kantenform „Excellent T24“



Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 7
2620 Albertslund
6080 2973
www.loftlys.dk

Stück / VPE
VPE / Palette

| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | Abmessung | Stück / VPE VPE / Palette |
|---------|-------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | 7311400000 | GP-K Excellent 600 T24 glatt | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311600000 | GP-K Excellent 625 T24 glatt | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311401110 | GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311601110 | GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311402110 | GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311602110 | GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311403110 | GP-K Excellent 600 T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311603110 | GP-K Excellent 625 T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311404110 | GP-K Excellent 600 T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311604110 | GP-K Excellent 625 T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311405110 | GP-K Excellent 600 T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311605110 | GP-K Excellent 625 T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311406110 | GP-K Excellent 600 T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311606110 | GP-K Excellent 625 T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311407110 | GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311607110 | GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311408110 | GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311608110 | GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311409110 | GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311609110 | GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
| | 7311412110 | GP-K Excellent 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7311612110 | GP-K Excellent 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |



Detaillierte Zeichnungen zu unseren Kassettendecken senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.













Kassettendecken

Kantenform „Premium T24“



Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 7
2620 Albertslund
6080 2973
www.loftlys.dk



| Artikel | Artikel-Nr. | Beschreibung | Abmessung | Stück / VPE VPE / Palette |
|---|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|
|  | | <p>VoglKassetten sind reversionierbare, schalltechnisch hochwirksame gelochte Deckenplatten zum Einbau in T-Tragschienensysteme.</p> <p>Die rückseitige Akustikvlieskaschierung Schwarz (andere Farben auf Anfrage) erfüllt in punkto Schallabsorption höchste Ansprüche.</p> <p>VoglKassetten werden inklusive werkseitiger, reinweißer Endbeschichtung (RAL 9010) ausgeliefert.</p> | | |
| | | <p>Montagesystem: Premium (T24) verdeckte Montage Normgrundlage: EN 14190 „Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung“ Baustoffklasse: A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach EN 13501 Längskante: FK T24 (gefast), Typ Premium Querkante: FK T24 (gefast), Typ Premium</p> | | |
|  | 7331400000 | GP-K Premium 600 T24 glatt | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331600000 | GP-K Premium 625 T24 glatt | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331401110 | GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331601110 | GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331402110 | GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331602110 | GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331403110 | GP-K Premium 600 T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331603110 | GP-K Premium 625 T24 10/23R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331404110 | GP-K Premium 600 T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331604110 | GP-K Premium 625 T24 12/25R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331405110 | GP-K Premium 600 T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331605110 | GP-K Premium 625 T24 15/30R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331406110 | GP-K Premium 600 T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331606110 | GP-K Premium 625 T24 8/12/50R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331407110 | GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331607110 | GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331408110 | GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331608110 | GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331409110 | GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331609110 | GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |
|  | 7331412110 | GP-K Premium 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 600 x 600 x 12,5 mm | 6 Stück / VPE 28 VPE / Palette |
| | 7331612110 | GP-K Premium 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz | 625 x 625 x 12,5 mm | |




Detaillierte Zeichnungen zu unseren Kassetten senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Sound Absorption Values

Overview – Ceiling Void 200mm


Acoustic Design Board 6/18 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,55$
Classification **D**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,55$ Classification **D**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 8/18 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,70$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,75$ Classification **C**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 10/23 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,70$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,70$ Classification **C**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 12/25 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,70$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,80$ Classification **B**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 15/30 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,75$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,80$ Classification **B**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 8/12/50 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,65$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,70$ Classification **C**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 12/20/66 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,70$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,80$ Classification **B**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 8/18 Q (quadrat)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,75$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,85$ Classification **B**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 12/25 Q (quadrat)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,75$
Classification **C**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,90$ Classification **A**

Ceiling Void: 200 mm


Acoustic Design Board 8/15/20 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,55$
Classification **D**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,60$ Classification **C**

Ceiling Void: 200 mm

Acoustic Design Board 12/20/35 R (round)



Back of tile laminated with
Acoustic fleece AV 2010
Sound Absorption $\alpha_w = 0,55$
Classification **D**
desposited with Glass wool 30mm
 $\alpha_w = 0,60$ Classification **C**

Ceiling Void: 200 mm



Loft & Lys Aps
Værkstedsgården 7
2620 Albertslund
6080 2973
www.loftlys.dk